

PORTA – ZESTAWIENIE WYMIARÓW DRZWI I OŚCIEŻNIC

Połączona Tabela Wymiarowa (PORTA HIDE, Minimax, PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE)

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
PORTA HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	–	800	2070	703	2017	787	2059	–	–	–	+10 / -5
	80	818			900		803		887					
	90	918			1000		903		987					
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	–	800	2080	703	2027	787	2069	–	–	–	+10 / -5
	80	818			900		803		887					
	90	918			1000		903		987					
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900			
	80	844			910		802		890		1000			
	90	944			1010		902		990		1100			
	100	1044			1110		1002		1090		1200			
z ościeżnicą: PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746			886		
	80	818			890		802		846			986		
	90	918			990		902		946			1086		
	100	1018			1090		1002		1046			1186		
z ościeżnicą: PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130**	±10 / ±5
	70	739			820		726		791			931**		
	80	839			920		826		891			1031**		
	90	939			1020		926		991			1131**		

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _Z	T _{S/W}
	100	1039			1120		1026		1091			1231**		

Objaśnienia oznaczeń wymiarów:

S_S – całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)

H_S – całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)

D_S – grubość skrzydła drzwiowego

S_O – szerokość otworu w murze przygotowanego do montażu ościeżnicy

H_O – wysokość otworu w murze przygotowanego do montażu ościeżnicy

O_S – szerokość w świetle ościeżnicy

O_W – wysokość w świetle ościeżnicy

S_B – szerokość ościeżnicy, wymiar bez opasek

H_B – wysokość ościeżnicy, wymiar bez opasek

S_{Z(6)/(8)} – całkowita szerokość ościeżnicy z opaskami (60 mm / 80 mm)

H_Z – całkowita wysokość ościeżnicy z opaskami

T_{S/W} – dopuszczalna odchyłka odchylenia szerokości/wysokości otworu w murze